

## Almacenaje/Manipulación Productos peligrosos

- Cubetos colectores, fabricación en chapa de acero de 2,5 mm.
- Cumple con las disposiciones constructivas exigidas en el almacenamiento de productos líquidos y sus instrucciones técnicas complementarias según R.D. 379/2001.
- Soporte inclinado para barril de 200 Lts. con varilla soldada bajo base, para inmovilización sobre rejilla.
- Acabado galvanizado por inmersión en caliente.
- Rejilla metálica extraíble.



Soporte para barril 200 Lts.  
Inclinado hacia adelante  
para facilitar vaciado.

Ref.: 80.890



A



C

A



B

Artículo	Medidas Exteriores (en mm) Long. x Fondo x Altura	Capacidad Bidones 220 Litros	Capacidad Retención Litros	Capacidad Carga Kg.	Referencia
A - Galvanizado	1.200 x 800 x 335	2	210	600	80.891
A - Galvanizado	1.200 x 1.200 x 325	4	245	1.300	80.892
B - Plástico	1.310 x 910 x 380	2	240	500	80.909
C - Galvanizado	800 x 600 x 450	1	-	250	80.890

- Cajón de color amarillo de polietileno de alta densidad.
- Con tratamiento UV e inerte a multitud de agentes químicos.
- Incluye parrilla plastificada.
- Molde sin soldaduras resistente a golpes.
- Ligero y fácil de limpiar.
- Uso en la industria alimentaria. Ref.: 80.909



Carretilla en tubo de acero  
para bidón 200 Lts.

(ver detalles en la página 55)



Ref.: 547.091

## Armarios de seguridad RF-60

- Permiten almacenamiento de productos tóxicos, peligrosos e inflamables.
- Fabricación según disposiciones constructivas R.D. 379/2001.
- Dimensiones exteriores: 1.350 x 580 x 2.120 mm (Long. x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 1.180 x 420 x 2.030 mm (Long. x Fondo x Alto).
- Peso propio 805 kg.
- Estructura de acero con chapa de hasta 3 mm, placas de yeso laminadas RF-60.
- Cubeto inferior recogida líquidos capacidad 90 litros.
- Tres bandejas colectoras, de 1.160 x 340 mm, regulables en altura cada 200 mm.
- Capacidad de carga por bandeja 75 kg (3 bidones de 25 litros).
- Muelle cierrapuerta incorporado.
- Puerta de acceso, dimensiones 800 x 2.050 mm, cerradura con llave.
- Rejillas de ventilación trasera.
- Acabado gris RAL 7035.
- Movilidad con transpaleta, carretilla elevadora o grúa, siempre en vacío.

