

Andamio Modular SVL

- Fabricado en tubo de aleación ligera de aluminio \varnothing 42 mm.
- Cumple las especificaciones de la Norma Europea HD 1004, clase 3.
- Peldaños estriados antideslizantes, cada 300 mm en altura.
- Ruedas con freno \varnothing 125 mm, facilitan su desplazamiento.
- Módulos combinables que permiten diferentes alturas de andamio.
- Se compone de pocas referencias de piezas, ligeras y fáciles de transportar.
- Montaje sin herramientas (*refs. 60201 y 60202*).
- Plataforma de trabajo de 1.400 x 600 mm, incluye trampilla de acceso interior, en madera sobre perfiles y ganchos de aluminio. Capacidad de carga de 200 kg/m².
- Opcional juego de niveladores, con capacidad de nivelación de 0 a 200 mm, cada 20 mm.
- Para altura de andamio superior a 8 metros, es necesario anclar a pared cada 4 metros.
- Dimensiones en planta del andamio: artículos 1 y 2, 1.600 x 800 mm; resto, 1.700 x 1.300 mm.
- Garantía 5 años.

Artículo	Altura (mm)			Base Ancha	Estabilizadores	N° Plataformas	Peso kg.	Referencia
	Plataforma	Total	Trabajo					
1	1.000	1.950	3.000	NO	NO	1	32	60.201
2	1.850	2.850	3.580	NO	NO	1	37	60.202
3	3.080	4.080	5.080	SI	SI	1	68	60.203
4	3.980	4.980	5.980	SI	SI	1	72	60.204
5	5.180	6.180	7.180	SI	SI	2	100	60.205
6	6.080	7.080	8.080	SI	SI	2	104	60.206
7	7.280	8.280	9.280	SI	SI	2	132	60.207
8	8.180	9.180	10.180	SI	SI	3	136	60.208

Ref. 60202



Ref. 60205



Gancho seguridad tipo rinoceronte



Ref. 60203