



Cerramiento protección mercancía paletizada (pida presupuesto sin compromiso).

Sistema de paneles modulares de fácil montaje, disponibles en varias alturas y anchuras (ajustables a cualquier dimensión) para adaptarse a cualquier espacio. Utilizable en áreas restringidas (de riesgo o mercancías de valor) o como simple división de zonas.

Permite la óptima visibilidad del interior y paso de luz, a la vez que una perfecta ventilación y control de incendios. Limpios, lisos y sin aristas vivas.

Malla de acero electrosoldada fabricada acorde con las normas C9D EN 10016-2:1994 y UNE-EN 10305-5 (marco de tubo pretaladrado).

## El sistema de cerramientos de Esmelux le ofrece una solución eficaz y duradera.

**Paneles modulares** (ver cuadro con dimensiones).

El **módulo inicial** incluye 1 panel y 2 postes, el **módulo adicional** 1 panel y 1 poste, en ambos casos con tornillería y anclajes.

**Luz de malla** de 50 x 50 mm, marcos de 19 x 19 mm, diámetro del alambre 2,5 mm.

**Postes tubulares** de 60 x 40 x 1,5 mm con base soldada rectangular de 200 x 110 mm.

**Alturas estándar** 2.200 y 3.000 mm.



**Puertas Batientes** (ver cuadro con dimensiones).



**Luz de malla** de 50 x 50 mm, marcos de 30 x 20 mm, diámetro del alambre 3/3,75 mm.

Con **manija y bombín** con llave (posibilidad de preparación para control de acceso).

**Postes tubulares** de 60 x 40 x 1,5 mm con base soldada.

**Alturas estándar** 2.200 y 3.000 mm. Posibilidad de añadir dintel.

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Altura	Referencia	Artículo	Referencia
<b>Módulo Inicial, Cierre de malla 50 x 50 mm</b> 	1.500 x 2.200	53.101	<b>Módulo Adicional, Cierre de malla 50 x 50 mm</b> 	53.111
	1.200 x 2.200	53.102		53.112
	1.000 x 2.200	53.103		53.113
	800 x 2.200	53.104		53.114
	700 x 2.200	53.105		53.115
	300 x 2.200	53.106		53.116
	200 x 2.200	53.107		53.117

Artículo	Medidas (en mm) Longitud x Altura	Referencia
<b>Puerta batiente, cierre malla, 1 Hoja</b> 	1.000 x 2.200	53.131
	1.200 x 2.200	53.132
<b>Puerta batiente, cierre malla, 2 Hojas</b> 	2.000 x 2.200	53.133
	2.400 x 2.200	53.134

**Acabado:** pintura en polvo gris RAL 7037 aplicada mediante sistemas cargadores electrostáticos o de fricción (posibilidad de otros colores o galvanizado en caliente).

### Otros Accesorios

**Puertas deslizantes** con guía superior o sobre ruedas con guía inferior. El cerramiento puede ajustarse a cualquier longitud y altura. Posibilidad de hacer cerramiento en **luz de malla** 25 x 25 mm, útil para cerramientos de máxima seguridad. También puede realizarse con **chapa corrugada** o bien mixto (malla y chapa corrugada), útil para ocultaciones interiores.





## Cerramientos de malla de acero para su nave o almacén

- 1.- Puerta batiente de seguridad con llave.
- 2.- Puerta corredera con llave.
- 3.- Posibilidad de diferentes alturas.

- Se pueden hacer divisiones interiores.
- Marcos en tubo de acero con malla electro-soldada.
- Acabado estándar, pintura epoxi gris RAL 7.037.
- Altura estándar 2.200 mm.
- Luz de malla 50 x 50 mm.
- Posibilidad de combinar con paneles ciegos en chapa corrugada.

Ideal para zonas de almacén que quieran evitar la entrada de personas ajenas. Sea cual sea su necesidad, el sistema de cerramientos de Esmelux le ofrece una solución eficaz y duradera.

**¡Consúltenos! Realizamos un presupuesto a su medida sin compromiso.**

